

# Statguard® Dissipative Neutral Floor Cleaner Application Instructions

## Statguard® 中性地板蜡清洁液使用说明

货号：10561 / 10566

品牌：DESCO

产地：美国

**Lead-free RoHS compliant**

### 1. 产品描述

◇ 10561: 2.5 加仑/箱 (9.5 升/箱)

◇ 10566: 5 加仑/箱 (18.9 升/箱)

Statguard 地板蜡清洁液采用中性配方，用于清洁 Statguard 蜡面或其他防静电塑胶地板和蜡面。该清洁液中含有静电消散剂可以恢复和增强防静电地板蜡的性能，并且使用后，不会残留任何危害物和绝缘物，不会损害原地面的静电消散能力。

#### 物理性能:

◇ 基本原料: 水溶性丙烯酸乳剂，无危害成份 (29 CFR 1915.4)

◇ 颜色: 绿色

◇ 气味: 花香型

◇ PH: 7.0

◇ 固体含量: 10%

◇ 干燥时间: 30-60 分钟 (相对湿度 55%)

◇ 表面电阻率:  $10^6$ - $10^9\Omega/\square$

### 2. 作业流程

每升清洁液 (兑水前) 可以清洁500平方米地面，该清洁液可以清洁静电消散地板、导静电地板、静电消散地板蜡地面。轻微走动地面建议每月清洁2-3次，频繁走动地面建议每周清洁1次。使用清洁液会减低原地面光泽度，建议大面积使用前先局部测试。

1) 清扫地面，去除大颗粒污物

2) 按1:10比例调配 (1份清洁液:10份清水)；如使用洗地机按1:15比例兑水

3) 喷洒兑好水的清洁液到地面，用干净拖把清洁地面；如使用洗地机，采用175-350RPM转速

4) 等待30-60分钟干燥后，才能在上面走动

### 3. 产品储存

产品可以储存在1-49摄氏度，避免结冻。储存在原包装中并密封良好的情况下，该产品可以无限期存放而性能不会减低。

#### 4. 安全数据表

注！HCS 要求从 2015 年 6 月 1 日开始，化工品制造商需提供正式的安全数据表（SDS）。10561/10566 为最新的符合 HCS 要求的安全数据表，以此替代原来的 MSDS。SDS 安全数据表详情请参考英文版说明书。

